

手順は以下のとおり。

- 1) インストールファイルのアップロード
- 2) データベースの作成
- 3) ローダーの設置
- 4) NEOのインストール

#### 1) インストールファイルのアップロード

インストールに必要なファイル一式をサーバにアップロードする。

今回は、

/var/www/html/sender

以下にアップロード。

neoディレクトリのパーミッションは777にする。

#### 2) データベースの作成

データベースを作成する。サーバ名、データベース名、ユーザ名、パスワードは控えておく。

#### 3) ローダーの設置

ブラウザから、アップロードしたneo.htmlにアクセスする。

今回は以下。

<http://xxx.yyy.zzz/sender/neo.html>

以下について、説明しています。

- インストール手順
- その他 インストール関係注意事項
- インストールが正常に終わらない時のための対処

## インストール手順

1. NEOで利用するためのデータベースをご用意ください。
2. [PHPのパスをご確認ください。](#)
3. 同じ階層にある「[neo](#)」フォルダのパーミッションを777にしてください。
4. [ここをクリックしてインストールを開始してください。](#)

## その他 インストール関係注意事項

- [インストールマニュアルはこちらをご覧ください。](#)
- [phpの設定情報の確認](#)
- [NEOを再インストールでご利用の場合の注意](#)
- [専用サーバ、VPSでご利用される場合](#)
- [インストール手順4でサーバエラーが表示される場合](#)

## レンタルサーバー情報

このソフトを設置するレンタルサーバー、サーバー種別を選択してください。

レンタルサーバー：	<input type="text" value="選択してください"/> <input type="button" value="▼"/> 選択肢にご利用のレンタルサーバーがない場合は、名称を
サーバー種別：	<input type="text" value="共用サーバ"/> <input type="button" value="▼"/>
PHPのパス：	<input type="text" value="/usr/bin/php"/>

## ローダー

ローダーの組み込み方を選択してください。

組み込み方：	<input type="text" value="php.iniに組み込む"/> <input type="button" value="▼"/>
--------	--

※[php.iniに組み込む場合は必ずご覧ください](#)

NEOでは、PHPスクリプトの最適化のため、[ローダー](#)を必要とします。

ローダーについては、PHPスクリプトから動的に読み込む方法と、php.iniに設定する方法がございます。サーバ負荷を考えると、php.iniに設定するほうがよいと思いますので、専用サーバやVPSなど php.ini?

[php.iniへのローダーの組み込み方](#)

以下のリンクのどれかからローダをダウンロードする。

## php.iniへのローダーの組み込み方

1. 以下のリンクよりローダーファイルをダウンロードしてください。(どの圧縮)

- [zip](#)
- [tar.gz](#)
- [tar.bz2](#)

2. ご利用のサーバーの適当なディレクトリに ioncube ディレクトリを作成してください。  
なお、この説明では、/usr/local 以下にioncubeディレクトリを作成することと読み替えてください。

3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファイルをご利用のサーバの、  
4. /home/stepmail/stepmail.xsrv.jp/xserver\_php/php.ini を編集して以下の行を追加  
`zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1.so`  
5. apache(httpd)を再起動してください。  
6. [ココ](#)をクリックしてローダーの動作テストをお願いします。

[※使えるネットをご利用の場合は、こちらをご覧ください](#)

ダウンロードしたローダを解凍し、サーバの適当なディレクトリにアップロードする。例えば

/usr/share/ioncube/

以下にアップロードする。

次にphp.iniに以下の設定を行う。

```
zend_extension=/usr/share/ioncube/ioncube_loader_fre_7.4.so
```

なお、設定するファイルについて。

パスは、ローダをアップロードしたディレクトリ。

/usr/share/ioncube/

とする。ローダファイルは、以下の画面の青枠部分にあるファイルを指定する。

## php.iniへのローダーの組み込み方

1. 以下のリンクよりローダーファイルをダウンロードしてください。(どの圧縮形式でもかまいません)
  - [zip](#)
  - [tar.gz](#)
  - [tar.bz2](#)
2. ご利用のサーバーの適当なディレクトリに ioncube ディレクトリを作成してください。  
なお、この説明では、/usr/local 以下にioncubeディレクトリを作成することとします。違うディレクトリに読み替えてください。
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファイルをご利用のサーバの /usr/local/ioncube ディレ
4. /home/rs/php/7.4/etc/php.ini を編集し、以下の行を追加してください。  
`zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_fre_7.4.so`
5. apache(httpd)を再起動してください。
6. [ココ](#)をクリックしてローダーの動作テストをお願いします。

[※使えるネットをご利用の場合は、こちらをご覧ください](#)

最後に、インストールスクリプトで以下のリンクをクリックして、組み込み結果を確認する。

## php.iniへのローダーの組み込み方

1. 以下のリンクよりローダーファイルをダウンロードしてください。
  - [zip](#)
  - [tar.gz](#)
  - [tar.bz2](#)
2. ご利用のサーバーの適当なディレクトリに ioncube ディレクトリを  
なお、この説明では、/usr/local 以下にioncubeディレクトリを作成  
に読み替えてください。
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファイルをご利用の
4. /home/stepmail/stepmail.xsrv.jp/xserver\_php/php.ini を編集して以下  
`zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1.so`
5. apache(httpd)を再起動してください。
6. [ココ](#)をクリックしてローダーの動作テストをお願いします。

[※使えるネットをご利用の場合は、こちらをご覧ください](#)

以下のように表示されたら完了。

## php.iniへのローダーの組み込みテスト

組み込み成功

4) NEOのインストール  
インストールスクリプトに戻る。以下の部分だけ設定して次に進む。

レンタルサーバー情報	
このソフトを設置するレンタルサーバー、サーバー種別を選択してください。	
レンタルサーバー:	さくらインターネット ▼ さくらインターネット <small>選択肢にご利用のレンタルサーバーがない場合は、名称をご記入ください。</small>
サーバー種別:	共用サーバ ▼
PHPのパス:	/usr/local/bin/php

  

ローダー	
ローダーの組み込み方を選択してください。	
組み込み方:	php.iniに組み込む ▼

※php.iniに組み込む場合は必ずご覧ください  
NEOでは、PHPスクリプトの最適化のため、ローダーを必要とします。  
ローダーについては、PHPスクリプトから動的に読み込む方法と、php.iniに設定する方法がございます。  
サーバ負荷を考えると、php.iniに設定するほうがよいと思いますので、専用サーバやVPSなどphp.iniを修正できる場合は、php.iniを付  
[php.iniへのローダーの組み込み方](#)

次へ »

mail-neo.comのログイン情報を入力する。

## ソフト一式ダウンロード

ソフト一式をダウンロードし、サーバに設置します。mail-neo.comのロ

メールアドレス	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
<input type="button" value="次へ »"/>	

NEOのログインパスワードと、(2)で設定・確認したmysql関係の情報を設定する。

## 管理者ログインパスワード

このソフトにログインする際に必要となるパスワードを設定してください。

管理者ログインパスワード:	<input type="password"/>
---------------	--------------------------

半角英数字4~12字で、ご希望のパスワードを設定してください。

## データベース情報

データベースの設定情報を入力してください。

1)サーバー/ホスト:	<input type="text" value="mysql57.blackhare36.sakura"/>
	ポート番号を指定する場合は「localhost:3306」のように記述してください
2)データベース名:	<input type="text" value="blackhare36_neo"/>
	すでに存在している場合、一旦削除され、新規に作成されます。
3)ユーザー名:	<input type="text" value="blackhare36"/>
	データベース作成や権限を与えることができるユーザ名を指定してくだ
4)上記ユーザーのパスワード:	<input type="password"/>

データベースを上書きするかどうかを選択してください。

データベースを上書きするか:	<input type="button" value="はい"/> ▼
	通常は「はい」を選んでください。 PHPのバージョンアップの影響でログインできなくなった場合など、 データベースの内容を上書きしたくない場合は、「いいえ」を選んでくだ

以下の画面が出たらインストール完了です。

## インストール完了

システムのインストールが完了しました。  
安全な利用のため、以下の処理を必ず行ってください。

- /home/blackhare36/www/neo.htmlは、サーバ上から削除してください。
- このファイル (/home/blackhare36/www/neo\_install\_system.php) は、サーバ上から削除してください。

上記の処理が終わったら、[こちらのページより、さきほど設定した管理者ログインパスワードで必ずログインしてください。](#)

インストール時にアップロードしたneo.htmlやneo\_install\_system.php、README.txtは削除して、neoディレクトリについてはパーミッションを705等に変更してください。

その後、上記画面の赤枠のリンクに進むとNEOが表示されます。